



Spesifikasjoner Ledvance LED panel  
Kompakt 28W 3640lm - 840 kald hvit |  
60x60cm - UGR <19 - Dali dimbar

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 246914                           |
| EAN                            | 4099854014789                    |
| Produsentkode                  | 4099854014789                    |
| Merke                          | Ledvance                         |
| Produsent navn                 | PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                             |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 70000                            |
| Product Serie                  | PANEL COMFORT                    |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 4x18                         |
| Wattstyrke            | 28W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Ja, Dali                     |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Lyskilde Inkludert        | Ja                       |
| Lysfluks (Lumen)          | 3640lm                   |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 130                      |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP40                     |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule        |
| Armatur Tilkobling        | Skrueløs klemme, 5-polet |
| Reflektoroverflate        | Matt                     |
| Effektfaktor              | >0.90                    |
| Produkttype               | LED Paneler              |

## Armatur informasjon

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Montering          | Innfelt                       |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | PS (polystyren)               |
| Driftstemperatur   | -10 to +50                    |
| Nødbelysning       | Nei, ingen nødbelysning       |
| Farge på Armaturet | Hvit                          |
| Materiale          | Aluminium                     |
| Farge på deksel    | Hvit                          |

## Dimensjoner

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Lengde (mm)         | 595     |
| Bredde (mm)         | 595     |
| Høyde (mm)          | 32      |

## Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

