



Spesifikasjoner Fordelspakning 6x  
Noxion LED Downlight Apollo V2.0  
15-25W 1800-3060lm 60D - 830/840  
CCT | 220mm - Utskjæring 200mm

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 253052                                                                                               |
| EAN                            | 8719157059480                                                                                        |
| Produsentkode                  | 8719157059480                                                                                        |
| Merke                          | Noxion                                                                                               |
| Produsent navn                 | Multipack 6x Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 2960lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm A |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 6 år                                                                                                 |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                                                                                               |

## Teknisk informasjon

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tiltbar               | Nei                                |
| Teknologi             | LED Integrert                      |
| Erstatter (Watt)      | 48                                 |
| Wattstyrke            | 25W                                |
| Volt (V)              | 220-240                            |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar                   |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt, 840 Kaldt Hvitt   |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt, 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse       |
| Lys Farge             | Hvit                               |
| Fargeinnstilling      | CCT                                |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Lysvinkel (grader) | 60                            |
| Lysfluks (Lumen)   | 2960lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)  | 124                           |
| Effektfaktor       | >0.90                         |
| UGR-indeks         | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | PC (Polykarbonat)             |
| Reflektoroverflate | Aluminium                     |
| Produkttype        | LED downlight                 |

## Armatur informasjon

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Montering                 | Innfelt                       |
| Utsnitt (mm)              | 200                           |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20                          |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule             |
| Driftstemperatur          | -20 til + 40                  |
| Materiale                 | Aluminium                     |
| Farge på Armaturet        | Hvit                          |
| Armatur Tilkobling        | PI [push-in-kontakt, 2-polet] |
| Product Serie             | Apollo                        |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 141 |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensor Informasjon

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Enkle og effektive LED-løsninger | Skreddersydd tilbud |
| Type Sensor                      | Ingen sensor        |



Opptil 7 års garanti på LED-produkter



Enkel returprosess